



ELTECNO[®]

Gängsäkringssocklar (diazed) GII

Tillfällig El

Ställverk

Markskåp

Fördelningscentraler

Mätartavlor

Lägenhetscentraler

Egna produkter

Gängsäkringssocklar 1 – 9 pol max 25A.

Fakta

Eltecno's gängsäkringssocklar är tillverkade enligt standard EN 60269-1:2007, A:2009+A2:2014.

Uppfyller CE märkning enligt LVD 2014/35/EU.

Samlingsskenan är förtennad samt klarar en belastning av 250 Ampere.

Gängsäkringssocklarna är testade och godkända för 50kA kortslutningshållfasthet.

Anslutning mot skenan är med flera anslutningar som är anpassade både till kabel samt lamellkoppar (flexibar).

Socklarna är gjutna i högkvalitativt porslin samt levereras med separata montagefötter för montage på standardiserade din-skenor på 35mm

Täckhuvar finns i 1 samt 3-poligt utförande samt levereras med som standard

Produktfakta

Antal poler	1-pol till 7-polig
Art.nr	GIII
E-nummer	21xxxxx
Material	Porslin
Märkström A	2, 4, 6 10, 13, 16, 20, 25 Ampere
Spänning V	500V
Frekvens Hz	50
Standarder	EN 60269-1:2007, A:2009+A2:2014.
IP-klass	IP20
Kortslutning	50 kA
Samlingsskena	Förtennad koppar 250 Ampere
Färg	Vit
Momentdrag	2,5 N*m
Din skena	EN 60715
Godkänd	Semko samt CE



Gängsäkringssocklar är testade och S-märkta av Intertek (Kista)

