

C -kar



ELTECNO®

## Dvärgbrytare MCB 3-polig 25A - 10 kA

Tillfällig EI

Ställverk

Markskåp

Fördelningscentraler

Mätartavlor

Lägenhetscentraler

Egna produkter

### Dvärgbrytare MCB 3-polig 25A-10 kA

#### Fakta

Dvärgbrytare 10kA är lämpade för alla typer av applikationer och har högsta energibegränsningsklass: 3.

Dvärgbrytaren skyddar både person och egendom och är anpassad för montage på DIN-skena 35 mm. Den har dessutom fastsättningsfot i nedre sidan för enklaste möjliga montage.

Dvärgbrytaren är perfekt anpassad till fasskenor från Eltecno, och passar både gaffel och stiftanslutning.

Den är godkänd för ”synligt brytställe” och är utrustad med symbol för detta. Den är färgkodad för korrekt märkströmsbeteckning. Utöver det har dvärgbrytaren tydlig lägesindikering samt är utrustad med inspektionsfönster som indikerar till/från (röd/grön) för att säkerställa säkerheten visuellt.



#### Produktfakta

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Art.nr         | MCB BX9B 25C 10 3       |
| E-nummer       | 21xxxxx                 |
| Poler          | 3-polig                 |
| Märkström A    | 25A                     |
| Spänning V     | 240 /415Volt            |
| Frekvens Hz    | 50/60                   |
| Energi.b.klass | 3                       |
| Standard       | IEC/EN 60898            |
| Brytförmåga    | 10kA (10000 Ampere)     |
| IP-klass       | IP20                    |
| Drift temp     | -5...+40 C              |
| Lagertemp      | -25...+70 C             |
| Karakteristik  | C                       |
| Modul          | 3 modul (54mm)          |
| Anslutning     | Fasskena/kabel          |
| Anslut area    | 1-25 mm <sup>2</sup>    |
| Färg           | Grå                     |
| Vikt           | 240 g                   |
| Storlek        | H 76 x L 78,5 x B 54 mm |
| Momentdrag     | 2 N*m – 18 In-lbs       |
| Mek.livslängd  | 20000 t                 |
| El.livslängd   | 6000 t                  |
| Ansl. skruv    | PZ2                     |
| Din skena      | EN 60715                |
| Godkänd        | CE                      |
| Testad         | Dekra – Kema keur       |



Den är CE märkt samt testad av

