

C -kar



ELTECNO®

Dvärgbrytare MCB 3-polig 40A - 10 kA

Tillfällig EI

Ställverk

Markskåp

Fördelningscentraler

Mätartavlor

Lägenhetscentraler

Egna produkter

Dvärgbrytare MCB 3-polig 40A-10 kA


Fakta

Dvärgbrytare 10kA är lämpade för alla typer av applikationer och har högsta energibegränsningsklass: 3.

Dvärgbrytaren skyddar både person och egendom och är anpassad för montage på DIN-skena 35 mm. Den har dessutom fastsättningsfot i nedre sidan för enklaste möjliga montage.

Dvärgbrytaren är perfekt anpassad till fasskenor från Eltecno, och passar både gaffel och stiftanslutning.

Den är godkänd för ”synligt brytställe” och är utrustad med symbol för detta. Den är färgkodad för korrekt märkströmsbeteckning. Utöver det har dvärgbrytaren tydlig lägesindikering samt är utrustad med inspektionsfönster som indikerar till/från (röd/grön) för att säkerställa säkerheten visuellt.



Produktfakta

Art.nr	MCB BX9B 40C 10 3
E-nummer	21xxxxx
Poler	3-polig
Märkström A	40A
Spänning V	240 /415Volt
Frekvens Hz	50/60
Energi.b.klass	3
Standard	IEC/EN 60898
Brytförmåga	10kA (10000 Ampere)
IP-klass	IP20
Drift temp	-5...+40 C
Lagertemp	-25...+70 C
Karakteristik	C
Modul	3 modul (54mm)
Anslutning	Fasskena/kabel
Anslut area	1-25 mm ²
Färg	Grå
Vikt	240 g
Storlek	H 76 x L 78,5 x B 54 mm
Momentdrag	2 N*m – 18 In-lbs
Mek.livslängd	20000 t
El.livslängd	6000 t
Ansl. skruv	PZ2
Din skena	EN 60715
Godkänd	CE
Testad	Dekra – Kema keur



Den är CE märkt samt testad av

